

SYNEGO SLIDE

Experimenta la comodidad eficiente.



Facilidad de manejo

Apertura deslizante cómoda, funcional y adaptable a cualquier espacio.



Resistencia y estabilidad

Ventanales de grandes dimensiones, con elementos de hasta 4 m x 2,6 m.



Excelente aislamiento térmico

SYNEGO SLIDE convence por sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y baja permeabilidad al aire, con unos valores más propios de las ventanas practicables.



Cierre perfecto

Con su novedoso mecanismo de cierre y la junta perimetral, la hoja corredera es presionada uniformemente contra el marco, obteniendo una gran estanqueidad.




Confort inédito en correderas





Sistema de apertura deslizante SYNEGO SLIDE





Los perfiles REHAU EcoPuls contienen hasta un 75% de material reciclado, manteniendo la misma calidad y prestaciones: rehau.es/eco-puls

Datos técnicos

Profundidad constructiva	156 mm
Tipo de apertura	Apertura deslizante (fijo + hoja móvil)
Ancho visto marco / hoja	65 mm / 101 mm
Espesor máximo del vidrio	51 mm
Dimensiones máximas por hoja Peso máximo por hoja	2 m (ancho) x 2,50 m (alto)* 250 Kg /hoja*
Transmitancia térmica U _f	Hasta 1,3 W/(m²K)
Transmitancia térmica U _w	Hasta 0,9 W/(m²K)
Aislamiento acústico R _w	hasta 44 dB según UNE-EN ISO 717-1
Seguridad antirrobo	hasta Clase RC2 según UNE 1627
Resistencia a la carga de viento Estanqueidad al agua Permeabilidad al aire	hasta Clase C3/B3 según UNE 12210 hasta Clase 8A según UNE 12208 hasta Clase 4 según UNE 12207
Acabado de la superficie	Tecnología High Definition Finishing (HDF) KALEIDO COLOR: más de 70 colores y acabados

Las dimensiones y pesos máximos especificados deben considerarse a título informativo y no son vinculantes. Se recomienda realizar un estudio independiente de los pesos y dimensiones de cada elemento, en función de las cargas previstas.













